

SUPERBOND-PU

Klej poliuretanowy, przeznaczony do silnego wiązania

Opis

Wysokowydajny, jednoskładnikowy klej poliuretanowy, bez rozpuszczalników.

- Zapewnia silne wiązanie wszystkich materiałów budowlanych
- Gotowy do użycia.
- Doskonała wytrzymałość na upływający czas i warunki atmosferyczne.
- Odporność na wahania temperatury od -40°C do +110°C.

Możliwości Zastosowania

SUPERBOND-PU jest przeznaczony do silnego wiązania wszystkich materiałów budowlanych, takich jak drewno, beton, aluminium, płytki itp. Nadaje się również do każdej konstrukcji drewnianej, może być wykorzystywany w przemyśle meblarskim. Idealny do drobnych napraw.

Dane techniczne

Baza:	poliuretan
Kolory:	biały
Temperatura stosowania:	od +5st.C do +40st.C
Siła przyczepności:	3,5 N/mm ²

Instrukcje stosowania

1. Podłoże

Podłoże musi być czyste i wolne od kurzu, pojedynczych nieczystości, tłuszczu itp. Spryskiwanie powierzchni wodą przyspieszy proces wiązania i jego moc.

2. Nakładanie kleju

Wkład z klejem należy włożyć do specjalnego pistoletu ręcznego, a dysza wylotowa powinna być skośnie ucięta.

Klej należy nałożyć na wyznaczone miejsca w kształcie kropek lub pasków na jednej powierzchni, a następnie dwie powierzchnie należy mocno docisnąć, może być też użyty do tego celu gumowy młotek.

Czyszczenie:

Podczas gdy materiał jest wciąż świeży, można go czyścić acetonem. Jeśli materiał jest utwardzony, można go usunąć tylko mechanicznie.

Czyszczenie

Gdy klej jest jeszcze świeży, można go wyczyścić acetonem. Klej utwardzony, można usunąć tylko mechanicznie.

Wydajność

Typowe zużycie: 1 wkład z klejem / 12 metrów bieżących.

Opakowanie

Wkład z klejem 280 ml.

Okres ważności - Przechowywanie

12 miesięcy od daty produkcji, jeśli jest przechowywany w suchych warunkach i w nie wysokiej temperaturze.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.pl e-mail: info@isomat.eu