

SM-22

Specjalny rozpuszczalnik do pistoletów natryskowych

Opis

SM-22 to specjalnie opracowana mieszanka rozpuszczalników alifatycznych węglowodorów, estrów i ketonów.

Zużycie

Zużycie różni się w zależności od charakteru zastosowania.

Obszary zastosowania

Specjalnie opracowany do rozcieńczania farb akrylowych na bazie rozpuszczalników ISOMAT BETOCOLOR-S. Nadaje się do rozcieńczania rozpuszczalnikowych farb emaliowych nakładanych pistoletem bezpowietrznym. Skuteczny również do czyszczenia narzędzi aplikacyjnych. Dzięki specjalnej recepturze SM-22 pozwala na szybkie schnięcie lakieru.

Opakowanie

0.75 l i 4 l pojemniki.

Okres trwałości - przechowywanie

12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, przechowywanych w temperaturze powyżej 5°C i chronionych przed wysokimi temperaturami (<+ 30°C).

Dane techniczne

Kolor: przezroczysty/bezbarwny
Gęstość: 0.82 ± 0.02 kg/l

Uwagi

- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas aplikacji SM-22 w pomieszczeniach.
- Trzymać z dala od źródeł zapłonu podczas aplikacji - nie palić.
- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa umieszczonymi na opakowaniu.
- Więcej informacji można znaleźć w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału.

Wskazówki dot. zastosowania

Przed użyciem SM-22 należy sprawdzić zalecany stopień rozcieńczenia używanego produktu. Następnie dodaj wymaganą ilość SM-22 i mieszaj, aż uzyskasz jednorodną konsystencję.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu