

# SM-23

## Specjalny rozpuszczalnik nitro

### Opis

SM-23 to specjalnie opracowana mieszanka rozpuszczalników alifatycznych węglowodorów, estrów i ketonów.

### Obszary zastosowania

Specjalnie zaprojektowany do rozcieńczania farb emaliowych na bazie rozpuszczalników i czyszczenia narzędzi aplikacyjnych. Nadaje się również do odtłuszczania powierzchni metalowych przed malowaniem.

### Dane techniczne

Kolor:                   przezroczysty/bezbarwny  
Gęstość:                0.82 ± 0.02 kg/l

### Wskazówki dot. zastosowania

Przed użyciem SM-23 należy sprawdzić zalecany stopień rozcieńczenia używanego produktu. Następnie dodaj wymaganą ilość SM-23 i mieszaj, aż uzyskasz jednorodną konsystencję.

### Zużycie

Zużycie różni się w zależności od charakteru zastosowania.

### Opakowanie

0.75 l i 4 l pojemniki.

### Okres trwałości - przechowywanie

12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, przechowywanych w temperaturze powyżej 5°C i chronionych przed wysokimi temperaturami (<+ 30°C).

### Uwagi

- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas aplikacji SM-23 w pomieszczeniach.
- Trzymać z dala od źródeł zapłonu podczas aplikacji - nie palić.
- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa umieszczonymi na opakowaniu.
- Więcej informacji można znaleźć w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału.

### ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

#### MAIN OFFICES - FACTORY:

17<sup>th</sup> km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

[www.isomat.eu](http://www.isomat.eu) e-mail: [support@isomat.eu](mailto:support@isomat.eu)