

SM-27

Specjalny rozpuszczalnik do powłok epoksydowych

Opis

SM-27 to aromatyczny węglowodór stosowany w połączeniu z powłokami epoksydowymi.

Obszary zastosowania

Specjalnie zaprojektowany do rozcieńczania powłok epoksydowych EPOXYCOAT i EPOXYCOAT-S. Nadaje się również do rozcieńczania produktów na bazie poliuretanu (farby, płynne membrany hydroizolacyjne itp.). Skuteczny również do czyszczenia narzędzi aplikacyjnych.

Dane techniczne

Kolor: przezroczysty/bezbarwny
Gęstość: 0.86 ± 0.02 kg/l

Wskazówki dot. zastosowania

SM-27 służy do rozcieńczania materiałów epoksydowych, w proporcji do 20% do wagi.

Zużycie

Zużycie różni się w zależności od charakteru zastosowania.

Opakowanie

0.75 l i 4 l pojemniki.

Okres trwałości - przechowywanie

12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, przechowywanych w temperaturze powyżej 5°C i chronionych przed wysokimi temperaturami (<+ 30°C).

Uwagi

- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas aplikacji SM-27 w pomieszczeniach.
- Trzymać z dala od źródeł zapłonu podczas aplikacji - nie palić.
- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa umieszczonymi na opakowaniu.
- Więcej informacji można znaleźć w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu