

SM-28

Specjalny rozpuszczalnik do produktów na bazie poliuretanu

Opis

SM-28 to specjalnie opracowana mieszanka rozpuszczalników aromatycznych węglowodorów i estrów, stosowana w połączeniu z produktami na bazie poliuretanu.

Obszary zastosowania

Specjalnie zaprojektowany do rozcieńczania produktów na bazie poliuretanu (farby, płynne membrany hydroizolacyjne, itp.), zwłaszcza przy nakładaniu natryskowym. Skuteczny również do czyszczenia narzędzi aplikacyjnych. Dzięki specjalnej recepturze SM-28 pozwala na szybkie wysychanie materiału poliuretanowego.

Dane techniczne

Kolor: przezroczysty/bezbarwny
Gęstość: 0.86 ± 0.02 kg/l

Wskazówki dot. zastosowania

SM-28 służy do rozcieńczania materiałów poliuretanowych, w proporcji do 10% do wagi.

Zużycie

Zużycie różni się w zależności od charakteru zastosowania.

Opakowanie

0.75 l i 4 l pojemniki.

Okres trwałości - przechowywanie

12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, przechowywanych w temperaturze powyżej 5°C i chronionych przed wysokimi temperaturami (<+ 30°C).

Uwagi

- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas aplikacji SM-28 w pomieszczeniach.
- Trzymać z dala od źródeł zapłonu podczas aplikacji - nie palić.
- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa umieszczonymi na opakowaniu.
- Więcej informacji można znaleźć w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu